


SR 03 S - litina**Svorka zemnicí****Použití:**


- pro souběžné spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče
- zatřídění součásti: třída N

Materiál:

- žárově pozinkovaná temperovaná litina + žárově pozinkovaná ocelová příložka

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm


materiál	obj. číslo	balení (ks)
SR 03 S 2xM8 vrat./litina	20749 - FeZn	50

SR 03 S - mezideska**Svorka zemnicí****Použití:**

- pro souběžné spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče s mezideskou
- zatřídění součásti: třída N

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm


materiál	obj. číslo	balení (ks)
SR 03 S 2xM8 /ocel	20794 - FeZn 23917 - nerez V2A	50 1

SR 03 K**Svorka zemnicí****Použití:**

- pro křížové spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče
- zatřídění součásti: třída N

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

materiál	obj. číslo	balení (ks)
SR 03 K 4xM8 /ocel	20848 - FeZn 23924 - nerez V2A 24259 - nerez V4A	50 1 1

SR 03 S/S - ocel**Svorka zemnicí****Použití:**

- pro souběžné spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče
- zatřídění součásti: třída N

- doporučený průměr vodiče: $\varnothing 8 \div 10$ mm

materiál	obj. číslo	balení (ks)
SR 03 S/S 4xM8 vrat./ocel	21883 - FeZn	50